



# FLOOR FINISH REMOVER

## Removedor de Acabamentos, Ceras e Seladores

**Higiene  
Hospitalar**

### Propriedades:

FLOOR FINISH REMOVER é um removedor ecológico de alta eficiência, formulado para rápida remoção de múltiplas camadas de ceras, acabamentos e seladores. Desenvolvido especialmente para o trabalho de remoções em ambientes fechados ou com pouca ventilação como: hospitais, clínicas e escritórios. Economiza tempo e mão de obra removendo acabamentos velhos e de difícil remoção. A baixa espumação facilita a remoção do produto, diminuindo o número de enxágues.

### Instruções de uso:

- Dependendo do acúmulo de cera ou acabamento, dilua FLOOR FINISH REMOVER em 1 parte de produto em até 5 partes de água, podendo ser fria ou quente.
- Com máquina de lavar, dilua 1 parte do produto em até 10 partes de água.
- Teste previamente em uma área próxima aos rodapés para assegurar compatibilidade e determinar a diluição mais efetiva e econômica.
- Aplique FLOOR FINISH REMOVER com um pano em uma pequena parte do piso. Certifique-se de cobrir completamente o piso até os rodapés. Tenha cuidado, pois o piso molhado pode ficar extremamente escorregadio.
- Após 3 a 5 minutos esfregue a área molhada com máquina usando escova ou disco para remoção.
- Retire a solução usando pano, mop ou aspirador para líquido.
- Enxague o piso duas ou três vezes para remover todos os resíduos.
- Deixe a superfície secar completamente. Tire o pó usando um pano limpo. Aplique o acabamento.

### Dados Técnicos:

|   |   |
|---|---|
| Aparência:                              | <b>líquido transparente</b>                               |
| Cor:                                    | <b>Levemente amarelado</b>                                |
| Odor:                                   | <b>Característico</b>                                     |
| pH:                                     | <b>13,0 - 14,0</b>  |
| Peso específico:                        | <b>1,015 - 1,025 g/cm<sup>3</sup></b>                     |
| Viscosidade:                            | <b>20,0 - 25,0 cts</b>                                    |
| Teor de ativos:                         | <b>30,0 - 32,0%</b>                                       |
| Grau de Biodegradabilidade:             | <b>85,4% em 28 dias (mínimo de 70%)</b>                   |
| <b>Registro do Ministério da Saúde:</b> | <b>Produto registrado na ANVISA/MS sob nº 3.0018.0141</b> |

### Garantia:

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.

Campinas/SP Brasil - CEP 13.040-010  
Tel: (19)3037-3300 - Fax: (19)3037-3320  
spartan@spartanbrasil.com.br -  
<http://www.spartanbrasil.com.br>  
FILIAL: São Paulo